









|  | Part No                    | L<br>mm | W<br>mm  | H<br>mm                  | <br>kg |
|---|----------------------------|---------|----------|--------------------------|---|
|   | PSS441 4=För 1/2" drivtapp | 275     | 225      | 65                       | 2,64  |
|   | Innehåll (4 - NV, mm)      |         |          |                          |   |
|   | 4-10                       | 4-14    | 4-18     | 4-24                     |   |
|   | 4-11                       | 4-15    | 4-19=3/4 | 4-27=1 1/16              |   |
|   | 4-12                       | 4-16    | 4-21     | 4-30=1 3/16              |   |
|   | 4-13                       | 4-17    | 4-22     | EB44-5 Förlängare 127 mm |   |



|  | Part No                      | L<br>mm       | W<br>mm  | H<br>mm                  | <br>kg |
|---|------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---|
|   | PSS441UK 4=För 1/2" drivtapp | 275           | 225      | 65                       | 2,64  |
|   | Innehåll (4 - NV, mm)        |               |          |                          |   |
|   | 4-10                         | 4-14          | 4-18     | 4-24                     |   |
|   | 4-11                         | 4-15          | 4-19=3/4 | 4-27=1 1/16              |   |
|   | 4-12                         | 4-16          | 4-21     | 4-30=1 3/16              |   |
|   | 4-13                         | 4-17          | 4-22     | EB44-5 Förlängare 127 mm |   |
|   | UK44                         | Universalknut |          |                          |   |






|  | Part No                                       | L<br>mm           | W<br>mm | H<br>mm | <br>kg |
|---|---|-------------------|---------|---------|---|
|   | LPSS441 4=För 1/2" drivtapp                   | 275               | 225     | 65      | 2,64  |
|   | Innehåll (4 - NV, mm) L= Långa hylsor (82 mm) |                   |         |         |   |
|   | 4-10L   | 4-14L             | 4-17L   | 4-21L   |   |
|   | 4-13L   | 4-15L             | 4-19L   | 4-24L   |   |
|   | EB44-5  | Förlängare 127 mm |         |         |   |


Tabellerna ovan visar artiklar ur Momentos standardsortiment. Momento tillverkar också specialverktyg för enskilda kunders unika behov.



The tables above show products from Momento's standard range. Momento also manufacture special tools to meet individual customers' requirements.

Die Tabellen oben zeigen Produkte aus dem Standardprogramm von Momento. Momento bietet auch Sonderherstellung an.



|  | Part No                                      | L<br>mm | W<br>mm   | H<br>mm                  | <br>kg |
|---|--|---------|-----------|--------------------------|---|
|   | TPSS441 4=För 1/2" drivtapp<br>T= Tunnväggig | 275     | 225       | 65                       | 2,49  |
|   | Innehåll (4 - NV, mm)                        |         |           |                          |   |
|   | T4-8   | T4-13   | T4-18     | T4-23                    |   |
|   | T4-9   | T4-14   | T4-19=3/4 | T4-24                    |   |
|   | T4-10  | T4-15   | T4-20     | T4-27=1 1/16             |   |
|   | T4-11  | T4-16   | T4-21     | T4-30=1 3/16             |   |
|   | T4-12  | T4-17   | T4-22     | EB44-5 Förlängare 127 mm |   |



|  | Part No                                       | L<br>mm | W<br>mm | H<br>mm | <br>kg |
|---|---|---------|---------|---------|---|
|   | LTPSS441 4=För 1/2" drivtapp<br>T= Tunnväggig | 275     | 225     | 65      | 2,64  |
|   | Innehåll (4 - NV, mm) L= Långa hylsor (82 mm) |         |         |         |   |
|   | T4-10L  | T4-14L  | T4-17L  | T4-21L  |   |
|   | T4-13L  | T4-15L  | T4-19L  | T4-24L  |   |
|   | EB44-5 Förlängare 127 mm                      |         |         |         |   |

Tunnväggiga krafthylsor har små ytterdiametrar liknande förkromade standardhylsor.

De tål därför inte lika stora påfrestningar som normala krafthylsor och bör bara användas när utrymmet är begränsat.

Thin wall power sockets have small outside diameters like hand tool sockets.

They cannot be expected to stand up to the same high loads as normal impact sockets and should only be used when limited clearance is a factor.

Dünnwandige Kraftsteckschlüsseleinsätze haben kleine Aussendurchmesser ähnlich verchromten Standardsteckschlüsseln.



Es kann nicht erwartet werden, dass sie die gleiche hohe Belastung wie normale Kraftsteckschlüssel aushalten. Sie sollten nur bei Platzmangel eingesetzt werden.

Krafthylssatser

Impact sockets sets



Kraftsteckschlüssel-Sätze



|  | Part No   | L<br>mm | W<br>mm | H<br>mm  | <br>kg |
|---|---|---------|---------|----------|---|
|   | IPSS441 4=För 1/2" drivtapp<br>Bitshållare och bits | 95      | 95      | 45       | 0,86  |
|   | Innehåll (7/16=fäste i hållare - NV, mm /tum)       |         |         |          |   |
| H4-7/16   | Hållare   | 7/16-5  | 7/16-10 | 7/16-1/4 |   |
|   |   | 7/16-6  | 7/16-12 | 7/16-3/8 |   |
|   |   | 7/16-8  | 7/16-14 | 7/16-1/2 |   |

3/4" □



|  | Part No                    | L<br>mm     | W<br>mm    | H<br>mm                    | <br>kg |
|---|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|---|
|   | PSS221 2=För 3/4" drivtapp | 385         | 345        | 95                         | 9,50  |
|   | Innehåll (2 - NV, mm)      |             |            |                            |   |
|   | 2-19=3/4                   | 2-26        | 2-32       | 2-46=1 13/16               |   |
|   | 2-21                       | 2-27=1 1/16 | 2-33       | EB22-7 Förlängare L=178 mm |   |
|   | 2-22                       | 2-28        | 2-36       |                            |   |
|   | 2-23                       | 2-29        | 2-38=1 1/2 |                            |   |
|   | 2-24                       | 2-30=1 3/16 | 2-41       |                            |   |

