

Professional, momentnyckel

Som namnet antyder är detta ett verktyg för användaren med stora krav på sin utrustning.

Professional Klicknyckel är ett slitstarkt verktyg med ergonomiskt handtag och en tydlig och lättavläst skala.

Verktyget finns med två olika spärrhuvuden:

- 1) Automotive har en enkel spärr för val av dragriktning. Klickfunktionen fungerar bara medurs
- 2) Industrial har ett något större och kraftigare spärrhuvud där drivtappen med ett enkelt handgrepp kan vändas. Klickfunktionen fungerar i både med- och moturs riktning

Professional Momentnyckel levereras i en praktiskt förvaringsväska tillsammans med kalibreringsintyg.



Professional tillverkas enligt ISO6789-2:2017

Momentnycklar för insticksverktyg, se sid 2.

Industrial - med ett enkelt handgrepp vänds drivtappen. Pro 400 levereras med drivtapp i "push-through" modell.



Automotive	Moment (Nm)	Art. nr.	Drivtapp	Huvud dia. (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
Pro 15	3 - 15	15018 / 15019	1/4" / 3/8"	25	221	0,3
Pro 25	5 - 25	15020 / 15021	1/4" / 3/8"	25	221	0,3
Pro 50	10 - 50	15022 / 15023	3/8" / 1/2"	30	327	0,7
Pro 100	20 - 100	15024 / 15025	3/8" / 1/2"	30	327	0,7
Pro 200	40 - 200	15026	1/2"	43	465	1



Industrial	Moment (Nm)	Art. nr.	Drivtapp	Huvud dia. (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
Pro 50	10 - 50	15042	3/8"	35	335	0,7
Pro 100	20 - 100	15043	1/2"	45	387	0,9
Pro 200	40 - 200	15044	1/2"	45	470	1,1
Pro 300	60 - 300	15045	1/2"	51	5593	1,4
Pro 340	60 - 340	15046	1/2"	51	685	1,5
Pro 400	80 - 400	15047	3/4"	51	686	1,9

Pro 50 levereras med 1/2" adapter och Pro 100 levereras med 3/8" adapter

Sid 1/2

AB TORQUE ELITE IN SWEDEN

Box 14
642 21 FLEN

Kungsvägen 68
642 34 FLEN

www.torque-elite.se

0157 - 660 60

Professional, momentnyckel för insticksverktyg

Professional finns både med rund tapp och rektangulärt fäste.

Vid användande av insticksverktyg är det viktigt att hålla koll på verktygets längd, Länden påverkar moment som genereras.



Professional tillverkas enligt ISO6789-2:2017



Utvändig, rund tapp	Moment (Nm)	Art. nr.	Fäste dia. (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
Pro 15	3 - 15	15070	16	216	0,3
Pro 25	5 - 25	15071	16	216	0,3
Pro 50	10 - 50	15072	16	316	0,6
Pro 100	20 - 100	15073	16	355	0,7
Pro 200	40 - 200	15074	16	438	0,8
Pro 300	60 - 300	15075	16	563	1,2

Rektangulärt fäste	Moment (Nm)	Art. nr.	Fäste (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
Pro 15	3 - 15	15110	9 x 12	204	0,3
Pro 25	5 - 25	15111	9 x 12	204	0,3
Pro 50	10 - 50	15112	9 x 12	314	0,6
Pro 100	20 - 100	15113	9 x 12	354	0,7
Pro 200	40 - 200	15114 / 15115	9x12 / 14x18	431 / 440	0,9
Pro 300	60 - 300	15116	14 x 18	557	1,2
Pro 340	60 - 340	15117	14 x 18	649	1,3
Pro 400	80 - 400	15118	14 x 18	649	1,7