

## NorTorque - Momentnyckel för alla!

NorTorque är en helt ny momentnyckel, från Norbar, som med pålitlig mekanism och ett enkelt stilt fullt yttre passar lika bra hos den yrkesarbetande mekanikern som hos hobbyentusiasten.

- En robust och stryktålig konstruktion med en noggrannhet på +/- 3 %.
- Drivtapp med "push through"-funktion. Kan användas för både höger- och vänster-gänga.
- Spärrhuvud med endast 5° respektive 6° delning - ger god åtkomst i trånga utrymmen.
- Snabb justering. Endast 8 varv från min till max.
- Tydlig och lättavläst "mikrometer-skala"
- Kan även beställas för insticksverktyg, se sidan 2

Ögla för upphängning



NorTorque tillverkas enligt ISO6789-1:2017

Snabb inställning.  
Endast 8 varv från min till max

Modell	Moment (Nm)	Art. nr.	Drivtapp	Antal spärrar	Huvud dia. (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
NorTorque 60	12 - 60	130111	3/8" *	72	36	328	0,7
NorTorque 100	20 - 100	130113	1/2" **	72	42	375	0,8
NorTorque 200	40 - 200	130114	1/2"	72	45	459	1,0
NorTorque 300	60 - 300	130115	1/2"	60	52	587	1,4
NorTorque 340	60 - 340	130116	1/2"	60	52	679	1,6

\* Adapter till 1/2" medföljer

\*\* Adapter till 3/8" medföljer

Tydlig "mikrometer-skala".



Sid 1/2

AB TORQUE ELITE IN SWEDEN

Box 14  
642 21 FLEN

Kungsvägen 68  
642 34 FLEN

www.torque-elite.se

0157 - 660 60

## NorTorque - Momentnyckel för alla!

NorTorque finns både med rund tapp och rektangulärt fäste.

Vid användande av insticksverktyg är det viktigt att hålla koll på verktygets längd, Länden påverkar moment som genereras.

NorTorque kan även beställas med dubbelskala Nm och lbf.ft.



Utvändig, rund tapp	Moment (Nm)	Art. nr.	Fäste dia. (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
NorTorque 60	12 - 60	130161	16	310	0,6
NorTorque 100	20 - 100	130162	16	350	0,7
NorTorque 200	40 - 200	130163	16	433	0,8
NorTorque 300	60 - 300	130164	16	557	1,1



NorTorque tillverkas enligt ISO6789-1:2017

Rektangulärt fäste	Moment (Nm)	Art. nr.	Fäste (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
NorTorque 60	12 - 60	130131	9 x 12	308	0,6
NorTorque 100	20 - 100	130133	9 x 12	348	0,7
NorTorque 200	40 - 200	130135	9 x 12	426	0,8
NorTorque 200	40 - 200	130136	14 x 18	430	0,9
NorTorque 300	60 - 300	130137	14 x 18	550	1,2
NorTorque 340	60 - 300	130138	14 x 18	642	1,3

